

HSUN[™] SECTOR 250/450/550/E1

MANUAL DE MANTENIMIENTO Y REVISIONES



HSUNTM SECTOR 250/450/550/E1

No.	Puntos		Indicación de horas													Después 700 hrs		
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650		700	
1	Aceite del motor	Cambio	⊙			○					○				○			Cada 200 hrs
2	Filtro de aceite del motor	Reemplazar	⊙			○					○				○			Cada 200 hrs
3	Fluido de transmisión	Cambio									○							Cada 400 hrs
4	Sistema de arranque del motor	Comprobar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Cada 50 hrs
5	Engrase	Aplicar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Cada 50 hrs
6	*Silenciador	Limpio	⊙	○		○		○		○		○		○		○		Cada 100 hrs
7	Bloqueador de chispas	Limpio		○		○		○		○		○		○		○		Cada 100 hrs
8	Par del perno de la rueda	Comprobar	⊙	○		○		○		○		○		○		○		Cada 100 hrs
9	Estado de la batería	Comprobar		○		○		○		○		○		○		○		Cada 100 hrs
10	Paraee-in	Ajustar		○		○		○		○		○		○		○		Cada 100 hrs
No.	Items		Indicación de													Después 700 hrs		
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650		700	
11	Elemento de filtro de combustible	Comprobar		○		○		○		○		○		○		○		Cada 100 hrs
		Reemplazar										○						Cada 100 hrs
12	*Línea de combustible	Comprobar		○		○		○		○		○		○		○		Cada 500 hrs
		Reemplazar																Cada 100 hrs
13	*Elemento limpiador de aire	Limpio		○		○		○		○		○		○		○		Cada 1 años
		Reemplazar																Cada 100 hrs
14	Pedal de freno	Comprobar	⊙			○				○				○				Cada 1 años

HSUNTM SECTOR 250/450/550/E1

15	Freno de estacionamiento	Ajustar	⊙															Cada 200 hrs
16	Interruptor de luz de freno	Comprobar	⊙															Cada 200 hrs
17	Manguera y abrazadera del radiador	Comprobar																Cada 200 hrs
		Reemplazar																Cada 2 años
18	*Línea de aire de admisión	Comprobar																Cada 200 hrs
		Reemplazar																Cada 1 años
19	Manguera de freno y tubería	Comprobar	⊙															Cada 200 hrs
		Comprobar																Cada 4 años
20	Desgaste de los neumáticos	Comprobar	⊙															Cada 300 hrs
21	Aceite de caja del eje delantero	Cambio																Cada 400 hrs
22	Aceite de la caja	Cambio																Cada 400 hrs
23	Aclaramiento de la válvula del motor	Ajustar																Cada 800 hrs
24	*Inyección de combustible	Comprobar																Cada 1500 hrs
25	*Inyección	Comprobar																Cada 3900 hrs
26	Líquido de frenos	Cambio																Cada 2 años
27	Manguera hidráulica remota	Reemplazar																Cada 2 años
28	Junta del cilindro del freno trasero	Reemplazar																Cada 2 años
29	Junta de freno delantero	Reemplazar																Cada 2 años
30	Sistema de refrigeración	Comprobar																Cada 2 años

HSUN SECTOR 250/450/550/E1

No.	Items		Indicación de													Después 700 hrs		
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650		700	
31	Refrigerante	Cambio																Cada 2 años
32	Sistema de combustible	Sangrar																Servicio según sea necesario
33	Fusible	Reemplazar																
34	Bombilla	Reemplazar																

Nota:

- Aceite del motor:(10W/40SL)

El aceite utilizado en el motor debe tener una clasificación de servicio del Instituto Americano del Petróleo (API) y un aceite de motor SAE adecuado de acuerdo con las temperaturas ambientales como se muestra arriba.

- Líquido de frenos:

Utilice siempre DOT3 GENUINE BRAKE FLUID desde un recipiente sellado.

DATOS VEHÍCULO

VIN:

Modelo:

Fecha:

Firma y sello Concesionario:

Firma Cliente:

MANTENIMIENTOS

1.

KILOMETROS/HORAS:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

2.

KILOMETROS/HORAS:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

3.

KILOMETROS/HORAS:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

4.

KILOMETROS/HORAS:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

5.

KILOMETROS/HORAS:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

HSUN[™] SECTOR 250/450/550/E1

