

HSUNTM TACTIC 550

MANUAL DE MANTENIMIENTO Y REVISIONES



HSUNTM TACTIC 550

- Para TRACTOR, que no está equipado con un cuentakilómetros o un medidor de horas, siga los intervalos de mantenimiento del mes
- Para TRACTOR, que está equipado con un cuentakilómetros o un medidor de horas, siga los intervalos de mantenimiento km (mi) u horas. Sin embargo, tenga en cuenta que, si el TRACTOR no se utiliza durante un largo período de tiempo, se deben seguir los intervalos de mantenimiento del mes.

HSUN TACTIC 550

Artículo	Rutina	Cualquier Viene primero ⇒	Inicial			Cada		
			Mes	1	3	6	6	12
			Km	320	1,200	2,400	2,400	4,800
			(Mi)	(200)	(750)	(1,500)	(1,500)	(3,000)
Horas	20	75	150	150	300			
Válvulas*	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el espacio libre de la válvula. • Ajuste si es necesario. 		○		○	○	○	
Bujía	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el estado. • Ajuste el espacio y limpie. • Reemplazar si es necesario. 		○	○	○	○	○	
Elemento de filtro de aire	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar. • Reemplazar si es necesario. 		Cada 20-40 horas (Más a menudo en áreas húmedas o polvorientas.)					
Sistema de respirador de cárter*	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la manguera del respirador se agrieta o daña. • Reemplazar si es necesario. 				○	○	○	

HSUN TACTIC 550

Sistema de escape*	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si hay fugas. • Apriete si es necesario. • Reemplace las juntas si es necesario. 			○	○	○
Bloqueador de chispas	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar. 			○	○	○
Sensor	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar. 	Para limpiar por cada 500km(312ml)				
Línea de combustible*	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si hay grietas o daños en la manguera de combustible. • Reemplazar si es necesario. 			○	○	○
Aceite del motor	<ul style="list-style-type: none"> • Reemplazar (motor caliente antes de drenar.) 	○		○	○	○
Sistema EFI	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeccione con el inspector de EFI 	○		○	○	○

Tabla de mantenimiento general y lubricación

HSUN TACTIC 550

Artículo	Rutina	Cualquier Viene primero ⇒	Inicial			Cada		
			Mes	1	3	6	6	12
			Km	320	1,200	2,400	2,400	4,800
			(Mi)	(200)	(750)	(1,500)	(1,500)	(3,000)
Horas	20	75	150	150	300			
Elemento de filtro de aceite del motor	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar. Reemplazar si es necesario. 		○		○		○	
Colador de aceite del motor	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar. 		○		○		○	
Cadena de accionamiento	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe y ajuste la holgura/alineación/limpieza/lubricación. 		○	○	○	○	○	
Frenos*	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe el funcionamiento/fuga de fluidos/Consulte NOTA. Corrija si es necesario. 		○	○	○	○	○	
Embrague*	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe el funcionamiento. Ajuste si es necesario. 		○		○	○	○	

HSUNTM TACTIC 550

Ruedas*	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la balanza/dañó/se agota. • Reemplazar si es necesario. 	○		○	○	○
Rodamientos de ruedas*	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si los conjuntos de rodamientos están sueltos/daños. • Reemplazar si está dañado. 	○		○	○	○
Sistema de dirección*	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el funcionamiento. • Reparación si está dañada. • Regístrese. • Ajuste si es necesario. 	○	○	○	○	○
Suspensión delantera y trasera*	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el funcionamiento. • Corrija si es necesario. 			○		○

HSUN TACTIC 550

Artículo	Rutina	Cualquier Viene primero ⇒	Inicial			Cada		
			Mes	1	3	6	6	12
			Km	320	1,200	2,400	2,400	4,800
			(Mi)	(200)	(750)	(1,500)	(1,500)	(3,000)
			Horas	20	75	150	150	300
Eje de giro y dirección del brazo superior e inferior*	<ul style="list-style-type: none"> Lubricar cada 6 meses con grasa a base de jabón de litio. 			○	○	○		
Pivote del brazo trasero*	<ul style="list-style-type: none"> Lubricar cada 6 meses con grasa a base de jabón de litio. 			○	○	○		
Accesorios y cierres*	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe todos los accesorios y cierres del chasis fasteners. Corrija si es necesario. 	○	○	○	○	○		
Luces y brujas*	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe el funcionamiento. Ajuste los haces de los faros. 	○	○	○	○	○		
Metros	<ul style="list-style-type: none"> Checking si la función está completa y la instrucción es precisa 	○	○	○	○	○		

HSUNTM TACTIC 550

Nota:

- Líquido de freno recomendado: DOT 3
- Reemplazo del líquido de frenos:
- Cuando desmonte los cilindros o pinzas maestras, sustituya el líquido de frenos.
- Compruebe normalmente el nivel del líquido de frenos y agregue líquido según sea necesario.

DATOS VEHÍCULO

VIN:

Modelo:

Fecha:

Firma y sello Concesionario:

Firma Cliente:

HSUNTM TACTIC 550

MANTENIMIENTOS

1.

KILOMETROS/HORAS:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

2.

KILOMETROS/HORAS:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

3.

KILOMETROS/HORAS:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

4.

KILOMETROS/HORAS:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

5.

KILOMETROS/HORAS:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

HSUNTM TACTIC 550

