

HSUN[™] SECTOR 250/450/550/E1

MANUAL DE MANUTENÇÃO



HSUNTM SECTOR 250/450/550/E1

N.º	Pontos		Visualização do tempo													Depois 700 horas		
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650		700	
1	Óleo de motor	Cambio	⊙			○					○				○			Cada um 200 horas
2	Filtro de óleo do motor	Substituir	⊙			○					○				○			Cada um 200 horas
3	Fluido de transmissão	Cambio									○							Cada um 400 horas
4	Sistema de arranque do motor	Verificar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Cada um 50 horas
5	Graxa	Aplicar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Cada um 50 horas
6	*Silenciador	Limpo	⊙	○		○		○		○		○		○		○		Cada um 100 horas
7	Bloqueador de faíscas	Limpo		○		○		○		○		○		○		○		Cada um 100 horas
8	Binário do parafuso da roda	Verificar	⊙	○		○		○		○		○		○		○		Cada um 100 horas
9	Estado da bateria	Verificar		○		○		○		○		○		○		○		Cada um 100 horas
10	Paraee-in	Ajustar		○		○		○		○		○		○		○		Cada um 100 horas
N.º	Itens		Indicação de													Depois 700 horas		
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650		700	
11	Elemento de filtro de combustível	Verificar		○		○		○		○		○		○		○		Cada um 100 horas
		Substituir										○						Cada um 100 horas
12	*Linha de combustível	Verificar		○		○		○		○		○		○		○		Cada um 500 horas
		Substituir																Cada um 100 horas
13	*Elemento de limpeza de ar	Limpo		○		○		○		○		○		○		○		A cada 1 ano
		Substituir																Cada um 100 horas
14	Pedal do travão	Verificar	⊙			○					○				○			A cada 1 ano

HSUNTM SECTOR 250/450/550/E1

15	Travão de estacionamento	Ajustar	⊙			○				○									Cada um 200 horas
16	Interruptor de luz do travão	Verificar	⊙			○				○									Cada um 200 horas
17	Mangueira de radiador e pinça	Verificar				○				○									Cada um 200 horas
		Substituir																	A cada 2 anos
18	*Linha aérea de admissão	Verificar				○				○									Cada um 200 horas
		Substituir																	A cada 1 ano
19	Mangueira de travão e tubo	Verificar	⊙			○				○									Cada um 200 horas
		Verificar																	A cada 4 anos
20	Desgaste dos pneus	Verificar	⊙					○											Cada um 300 horas
21	Óleo de caixa de eixo dianteiro	Cambio								○									Cada um 400 horas
22	Óleo de caixa	Cambio								○									Cada um 400 horas
23	Desobstrução da válvula do motor	Ajustar																	Cada um 800 horas
24	*Injeção de combustível	Verificar																	Cada um 1500 horas
25	*Injeção	Verificar																	Cada um 3900 horas
26	Fluido do travão	Cambio																	A cada 2 anos
27	Mangueira hidráulica remota	Substituir																	A cada 2 anos
28	Vedação do cilindro do travão traseiro	Substituir																	A cada 2 anos
29	Articulação do travão dianteiro	Substituir																	A cada 2 anos
30	Sistema de arrefecimento	Verificar																	A cada 2 anos

HSUNTM SECTOR 250/450/550/E1

N.º	Itens		Indicação de													Depois 700 horas		
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650		700	
31	Refrigerante	Cambio																A cada 2 anos
32	Sistema de combustível	Sangramento																Serviço conforme necessário
33	Fusível	Substituir																
34	Bolbo	Substituir																

Nota:

- Óleo do motor:(10W/40SL)

O óleo utilizado no motor deve ter uma classificação de serviço do American Petroleum Institute (API) e um óleo de motor SAE adequado de acordo com as temperaturas ambientais acima indicadas.

- Fluido do travão:

Utilize sempre o FLUIDO DE TRAVÃO GENUÍNO DOT3 a partir de um recipiente selado.

DADOS DO VEÍCULO

VIN:

Modelo:

Data:

FIRMA E SELO DE CONCESIONARIO

FIRMA DE CLIENTE

Manutenção

1.

QUILÓMETROS/HORAS:

Data:

SINAL E SELO:

2.

QUILÓMETROS/HORAS:

Data:

SINAL E SELO:

3.

QUILÓMETROS/HORAS:

Data:

SINAL E SELO:

4.

QUILÓMETROS/HORAS:

Data:

SINAL E SELO:

5.

QUILÓMETROS/HORAS:

Data:

SINAL E SELO:

HSUN[™] SECTOR 250/450/550/E1

